



## Husqvarna TS 300 E

*Die TS 300 E ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für alle Sorten von Ziegel und Mauerwerk. Diese Tischsäge bietet eine maximale Schnitttiefe von 80 mm in einem Schnitt oder bis zu 150 mm beim Tauchschneiden. Kapp- oder Gehrungsschnitte bis 45° sind problemlos möglich und gewährleisten eine optimale Anwendbarkeit. Der robuste Einzelrahmen mit integrierten Leitungskanälen bietet hohe Stabilität und eine längere Lebensdauer.*



**ROBUSTER UND ZUVERLÄSSIGER MOTOR**  
Sorgt für eine lange Lebensdauer.



**VIELSEITIG**  
Kapp- und Gehrungsschnitte von 45° oder 90° für optimale Anwendbarkeit.



**EINFACHER TRANSPORT UND AUFBAU**  
Dank der klappbaren Standbeine.

## Features Husqvarna TS 300 E

- Die hochwertige Wasserpumpe verlängert die Lebensdauer markant.
- Dank elektrischer Schnellanschlüsse.
- Der robuste Einzelrahmen schützt die Führungsschienen gegen Stöße.

| TECHNICAL SPECIFICATION                |  |
|--|--|
| Power                                  | EU 2,2 kW / UK 0 kW / US 2,2 kW / JP 0 kW / OTHER 2,7 kW |
| Leistung                               | 2200/2700 kW   |
| Motor U/min                            | 2800 U/min   |
| Spannung                               | EU 230 V / UK 0 V / US 230 V / JP 0 V / ANDERE 400 V     |
| Aktueller Phasenzyklus                 | 50 Hz  |
| Motorkühlung                           | Luft   |
| Riemen                                 | Direktantrieb  |
| Nass-/Trockenschnitt                   | Nass   |
| Trennscheibenwelle U/MIN               | 2800 U/min   |
| Spindeldurchmesser                     | 25,4 mm  |
| Trennscheibendurchmesser               | 350 mm   |
| Max. Schnitttiefe                      | 100 mm   |
| Max. Schnittlänge                      | 695 mm   |
| Wassertankinhalt                       | 35 l   |
| Elektrische Schutzart                  | IP 55  |
| Produktabmessungen, LxBxH              | 1230x720x860 mm  |
| Abmessungen verpackt, mm (L x B x H)   | 1120x600x600 mm  |
| Gewicht                                | 82 kg  |
| Gewicht inkl. Verpackung               | 110 kg   |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 112 dB(A)  |
| Schalldruck                            | 82 dB(A)   |
| Vibrationen hinterer Handgriff         | 2,5 m/s <sup>2</sup>                                     |
| Handarmvibration (Aeq)                 | 2 m/s <sup>2</sup>                                       |